

Fiche ligne de commande

AMÉLIE LEDEIN

LOUIS LEMONNIER

YOAN GERAN

2022-2023

Les commandes de base

- `man command` (*manual*) affiche la documentation de la commande `command`.
- `cd directory` (*change directory*) change le répertoire courant pour `directory`.
- `ls` (*list*) liste le contenu du dossier courant.
 - ▶ Possible de donner le nom du dossier dont il faut lister le contenu en argument.
 - ▶ Option `-a` pour lister tous les fichiers dont ceux cachés.
 - ▶ Option `-l` pour afficher des informations supplémentaires.
- `..` correspond au répertoire parent. Avec `cd ..` on y retourne.
- `.` correspond au répertoire courant. Avec `cd .` on ne fait... rien.
- `~` correspond à votre répertoire HOME. Avec `cd ~` on y retourne.
- `cat file` affiche le contenu du fichier `file`.
- `touch file` crée le fichier `file`.
- `mkdir directory` (*make directory*) crée le dossier `directory`.
- `rm file` (*remove*) supprime le fichier `file`. (option `-r` pour supprimer un dossier).
- `cp src dst` (*copy*) copie le fichier `src` vers le fichier `dst`.
- `mv src dst` (*move*) déplace le fichier `src` vers le fichier `dst`.
- `wget url` télécharger le fichier à l'adresse `url`.
- `tar` pour gérer des archives au format Tar.
 - ▶ `tar -czvf name.tar.gz directory` compresse le contenu de `directory` dans `name.tar.gz`.
 - ▶ `tar -xvf name.tar.gz` décompresse l'archive `name.tar.gz`.
- `apt-get moo` peut faire votre journée.